

2019年8月30日

お客様各位

株式会社日之出電機製作所
営業部
TEL : 03-3860-8661
FAX : 03-3860-8660

500KH シリーズ生産終了のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度 500KH シリーズにつきまして生産終了とすることとなり、誠に勝手ではございますが終了の案内と代替候補品につきまして、当書面にてご連絡申し上げます。

今後とも変らぬご愛顧、お引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 対象品名

500KH-30 , 500KH-50

2. 変更理由

数量減少により、一部部材の入手が不可となったため

3. 代替え候補品の案内

660KH-30UL , 660KH-50UL

*外形は同じですが、特性等は異なります。(別紙を参照ください。)

注意点① 突入電流やサージなどの短時間でのヒューズ定格電流を超える電流(ヒューズ定格電流7倍以上)がある場合、代替え候補品 660KH での寿命(耐久性)を検討する必要があります。当社にて耐久検討を計算致しますのでお問い合わせください。

注意点② 代替え候補品での装置や部品の保護協調はお客様で事前にご確認ください。

4. 販売終了時期

最終受注受付 2020年2月末日

※以降のご注文に関しましてはお受けできませんので、注文書を返却させて頂く場合がございますので予めご了承ください。

最終納品 2020年3月末日納期まで

この度は生産終了につきまして誠に申し訳ございません。事情ご賢察の上、何卒ご対応の程よろしくお願いたします。

その他ご不明な点が御座いましたら、貴社担当営業へお問い合わせをお願いいたします。

以上

500KH, 660KH ヒューズ比較表

		500KHシリーズ	660KHシリーズ
外形図			
	定格	定格電圧・遮断容量 AC500V-10kA, DC500V(L/R5ms)-10kA 最小遮断電流 ----- 最大アーク電圧 -----	AC660V-10kA, DC660V(L/R2ms)-10kA UL規格認定定格 ● 定格5~30A 上記標準定格と共通 ● 定格35~60A AC660V-10kA, DC570V(L/R2ms)-10kA
仕様	溶断 $I^2 \cdot t$ [A ² ·s] 上段:定格30A, 下段:定格50A	220 660	67 264
	全遮断 $I^2 \cdot t$ [A ² ·s] 上段:定格30A, 下段:定格50A	650 at AC500V-10kA 3300 at AC500V-10kA	660 at AC660V-10kA 2570 at AC660V-10kA
	電力損失[W] 上段:定格30A, 下段:定格50A	6 7	5.5 9.1
	質量[g]	-----	12.5
	ラベル		

溶断特性比較

